



SVK

# KASSAKAAPPIOHJE 2003

## 1. Yleistä

Tämä ohje on laadittu antamaan vakuutuksenottajalle tiedot siitä millainen kassakaappi vakuutuksenottajan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuu.

Murtomenetelmien ja -välineiden jatkuva kehittyminen on pakottanut uusimaan kassakaappien testauksessa käytettäviä murtostandardeja. Tämän vuoksi uusien ja vanhojen murtostandardien vertailu ei ole kovin helppoa. Pääsääntönä voidaan kuitenkin todeta, että mitä uudemmasta testistä on kysymys sitä paremmin siinä on huomioitu nykyisin käytettävät murtotavat.

## 2. Käyttötarkoitus

Kassakaapit on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen.

**Kassakaappi antaa suojan murtautumista vastaan.** Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, **suosittelemme kassakaappia, jolla on vähintään tunnin palosuojan paperille antava paloluokitus.** Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, kuten esimerkiksi disketeille, **suosittelemme kassakaappia, jolla on vähintään tunnin palosuojan datamateriaalille antava paloluokitus.** Paloluokiteltuja kassakaappeja on saatavissa murtosuojaluokissa euro I-III.

**Paloturvakkaapit on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipaloa vastaan.** Ne jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on tarkoitettu diskettien, mg-nauhojen sekä muiden tietovälineiden säilytykseen.

**Aikaviivekaapit ja -lokerot on tarkoitettu suojaamaan rahaa ryöstön ja sieppauksen varalta vakuutushuoneiston aukioloaikana.** Kaapin avautumisviive tulee olla riittävä (2 – 10 min), yrityksen toimiala, ympäristö ja toimintatavat huomioon ottaen. Viivekalusteita ei ole suunniteltu rahan pitkäaikaiseen säilytykseen, eivätkä ne täytä kassakaapilta vaadittavaa murtolujuutta.

## 3. Sijoittaminen ja kiinnittäminen

Kassakaappi on sijoitettava vakuutuksenottajan käytössä olevaan tilaan.

Sijoittamisessa on huomioitava lattiarakenteiden kantavuus ja kaapin oven avautumisen vaatima tila.

Lattian kantavuus on suurimmillaan lähellä kantavaa seinää, palkkia tai pilaria. Tämän vuoksi kaappi tulisi sijoittaa kantavan rakenteen päälle tai mahdollisimman lähelle sitä.

Kassakaappi on aina kiinnitettävä lattiaan tai seinään huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

## 4. Avaimet ja numeroyhdistelmät

Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää ei saa säilyttää samassa vakuutushuoneistossa kassakaapin kanssa tilojen ollessa tyhjiään. Avain tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuittausta vastaan.

## 5. Säilytysluokat

SFS-murtostandardin tai EN-standardin mukaisesti testattu ja hyväksytty kassakaappi.

EN-1143 (euro)	INSTA 610/ SFS 5300	SFS 3529	Suositus säilytettävästä enimmäismäärästä
I			€ 10.000
II	40 – 50	60 - 80	€ 30.000
III	51 – 70	80 - 100	€ 60.000
IV	71 – 100	100 - 120	€ 120.000
V -	101 – 160	120 - 180	€ 200.000

**Luokissa euro I –II ovat suositukset säilytettävistä käteisen rahan enimmäismääristä samat talletusluokulla varustetuissa kassakaapeissa kuin vastavaan luokan kassakaapissa ilman talletusluokkaa.** Korkeammassa euro-luokissa suositeltava säilytysmäärä on euro II-luokan mukainen. Testatut SFS-luokitellut yösäilöt määritellään normaalisti pisteiden mukaan.

Kotitalouksiin suositellaan vähintään euro I –luokan mukaista kassakaappia.

## 6. Rikosilmoitinjärjestelmä

Rikosilmoitinjärjestelmällä voidaan korottaa kassakaapissa säilytettävän omaisuuden suositeltavaa enimmäismäärän arvoa. Rikosilmoitinlaitteiston ilmaisimien määrä, keskuslaitteen luokitus ja ilmoituksen siirtotapa määrittelevät säilytettävän omaisuuden suositeltavan enimmäismäärän arvon.

## 7. Henkilöturvallisuus

Kassakaapin käyttäjän henkilöturvallisuus on otettava huomioon tehtäessä ohjeita avainten säilytyksestä ja mahdollisen ryöstön varalta.